

SERIE
ECO SUV

ADDOLCITORI CABINATI


ADDOLCITORI



MODELLO A VOLUME	RESINA	CAPACITÀ CICLICA		PORTATA		ATTACCHI	SCARICO	CAPACITÀ CONT. SALE	PESO DI SPEDIZIONE	DIMENSIONI			€ VOLUME					
		max		m ³ /h						mm								
		Lt.	m ³ /Fr	kg	nom.					max	Ø	Ø mm		Kg	Kg	A	B	C
ECO SUV 8 CAB	8	45	1,1	1	1,6	¾" M	14	35	16	325	670	480	795					
ECO SUV 15 CAB	15	100	2,1	1,8	2,5	¾" M	14	70	25	325	1140	480	915					
ECO SUV 20 CAB	20	130	2,8	2,2	2,8	¾" M	14	70	30	325	1140	480	945					
ECO SUV 28 CAB	28	180	3,9	3,0	3,5	¾" M	14	50	38	325	1140	480	1.045					



By-pass compreso



- ✓ **Semplice**
- ✓ **Economico**

Gli addolcitori serie SUV sono costruiti secondo la normativa del Decreto del Ministero della Sanità n°443 del 21 Dicembre 1990 per il trattamento domestico delle acque potabili. Possono essere equipaggiati del dispositivo di protezione contro le proliferazioni batteriche modello Depurel-S, previsto per le acque ad uso domestico e sanitario. Sono compatti, estremamente affidabili e ideali per abitazioni domestiche. Facilmente inseribili in lavanderia o dove comunque necessita la compattezza e l'estetica.

DATI FUNZIONAMENTO

Funzionamento	24V
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 7 bar
Temperatura di esercizio	4 ÷ 45°C
Alimentazione elettrica	220 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico	3 W

MATERIALI

CONTENITORE RESINE Polietilene monolitico atossico rinforzato con fibra di vetro.

CABINATURA E CONTENITORE SALE Polietilene atossico stampato.

VALVOLA In materiale plastico atossico Noryl con programmatore elettronico, by-pass durante la fase di rigenerazione, miscelatore durezza, display digitale retroilluminato.

SERIE **ECO SUV**

RIGENERAZIONE A VOLUME ELETTRONICO La rigenerazione viene eseguita alle ore 2:00 di notte, quando è stato erogato il volume d'acqua programmato. Il volume d'acqua programmato sarà in funzione della durezza dell'acqua in ingresso. La possibilità di tarare una riserva garantisce acqua addolcita durante il periodo che intercorre tra la fine del volume di acqua disponibile e l'ora di rigenerazione.

ACCESSORI

- € 135 **DEPUREL-S** Disinfezione resine elettronico, obbligatorio per la produzione di acqua calda sanitaria.

