

# FIL-DOS

## DOSATORI DI POLIFOSFATO CON FILTRO



MODELLO	ATTACCHI	PORTATA MIN.	PRESSIONE MAX	TEMPERATURA MAX H2O	Δ P	AUTONOMIA SERBATOIO	PESO	DIMENSIONI	
								mm	
								Alt.	Larg.
FIL-DOS	1/2" 3/4"	1200	10	40	0,25	30	700	160	70

### RICAMBI

MODELLO	DESCRIZIONE
PC 05	Pratici ricambi della cartuccia con 2 ricariche

- ✓ **Filtro + dosatore incorporati**
- ✓ **Praticità sostituzione ricambio**
- ✓ **Estremamente robusto**

Il dosatore FIL-DOS ha la duplice funzione di filtrare l'acqua da particelle in sospensione fino a 100 micron ed impedisce la precipitazione del carbonato di calcio e magnesio che provoca le incrostazioni di calcare. Il silicato, contenuto nelle sfere, ha invece la funzione di creare, nel tempo, una pellicola protettiva

delle parti metalliche a contatto con l'acqua ed inibisce le corrosioni dovute ad acque aggressive.

FIL-DOS permette di adempiere ai minimi requisiti di legge per la produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando questo semplice, comodo compatto, ma soprattutto unico prodotto.

### MATERIALI

**TESTATA** Ottone cromato.

**BICCHIERE** Trogramid.

### SERIE **FIL-DOS**

**FUNZIONAMENTO** Quando le sfere contenute all'interno della cartuccia PC 05 sono consumate si procede alla sostituzione della stessa con una semplice operazione che non richiede più di cinque minuti. L'apparecchio è pronto a fornire altri 30 mc di acqua trattata.